

FilterTable

Art.-Nr.: 950 400 001



Datos técnicos

| Filtro | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Niveles de filtración | 2 |
| Método de filtración | Filtro de almacenamiento |
| Superficie del filtro | 15.8 m ² |
| Tipo de filtro | Casete de filtración |
| Material del filtro | Membrana de fibra de vidrio |
| Clase de filtro | F9 |
| Filtros adicionales | Prefiltro (tejido de aluminio) |
| Datos básicos | |
| Potencia | 1400 m ³ /h |
| Presión máxima | 3000 Pa |
| Medidas (A x A x E) | 1200 x 800 x 1340 mm |
| Peso | 153 kg |
| Motor | 1,5 kW |
| Voltaje | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Corriente nominal | 3.2 A |
| Nivel sonoro | 71 dB(A) |
| Información adicional | |
| Tipo de ventilador | Centrífugo |

Aplicación

- Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- Uso ocasional o frecuente
- Soldar y esmerilar

Ventajas

- Cambio de filtro confortable por la puerta de mantenimiento
- La protección eficaz contra las chispas garantiza la máxima seguridad
- Se puede utilizar toda la zona de trabajo, puesto que la aspiración tiene lugar bajo la rejilla de soporte
- Trabajo cómodo y efectivo gracias una gran superficie de 1.200 x 800 mm

Características

- Preseparador de chispas
- Rejilla de soporte robusta y grande
- Uso de carbón activo (opcional)

