

FilterTable

Art.nr.: 950 400 001



Gebruik

- Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
- Incidentieel tot regelmatig gebruik
- Lassen en slijpen

Voordelen

- Eenvoudige filterwisseling door onderhoudsdeur
- Effectieve vonkbescherming zorgt voor maximale veiligheid
- Gehele oppervlakte bruikbaar, afzuiging volledig geïntegreerd
- Effectief werken mogelijk door groot werkoppervlakte van 1.200 x 800 mm

Eigenschappen

- Vonkenvanger
- Groot robuust oplegraam
- Actiefkoolfilter (optioneel)

Technische gegevens

Filter	
Filter trappen	2
Filbertechniek	Disposable filter
Filteroppervlakte	15.8 m ²
Filbertype	Filtercassette
Filtermateriaal	Glasvezel
Filterclassificatie	F9
Extra filters	Voorfilter (Geweven aluminium)
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1400 m ³ /h
Maximale zuigkracht	3000 Pa
Afmetingen (b x d x h)	1200 x 800 x 1340 mm
Gewicht	153 kg
Motorvermogen	1,5 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	3.2 A
Geluidsniveau	71 dB(A)
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator

