

# FilterTable

Nr.kat.: 950 400 001



## Zastosowanie

- niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
- użycie okazjonalne lub częste
- spawanie i szlifowanie

## Korzyści

- komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
- niewielkie ryzyko pożarowe dzięki efektywnemu separatorowi iskier
- możliwość użycia całego zakresu blatu roboczego, ponieważ odsysanie następuje poniżej kompletnej podkładki materiałowej
- efektywna obróbka dzięki bardzo dużej powierzchni roboczej 1.200 x 800 mm

## Właściwości

- wstępny separator iskier
- duża, wytrzymała podkładka materiałowa
- wkład z aktywnym węglem (opcja)

## Dane techniczne

Filtr	
Stopień filtracji	2
Metoda filtracyjna	Filtr wymienny
Powierzchnia filtra	15.8 m <sup>2</sup>
Typ filtra	Kaseta filtracyjna
Materiał filtracyjny	Włóknina szklana
Klasa filtra	F9
Dodatkowe filtry	Filtr wstępny (aluminiowa plecionka)
Dane podstawowe	
Moc ssąca	1400 m <sup>3</sup> /h
Maks. podciśnienie	3000 Pa
Wymiary (sz. x w. x g.)	1200 x 800 x 1340 mm
Waga	153 kg
Silnik	1,5 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	3.2 A
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny

