

FilterTable

Арт. №: 950 400 001



Технические характеристики

Фильтр	
Ступени фильтрации	2
Способ фильтрации	Накопительный фильтр
Площадь фильтров	15.8 м ²
Тип фильтра	Фильтрующий картридж
Фильтрующий материал	Стекловолоконный холст
Класс фильтрации	F9
Дополнительные фильтры	Префильтр (А1 сетка)
Основные данные	
Производительность	1400 м ³ /ч
Габариты (Ш x В x Т)	1200 x 800 x 1340 мм
Вес	153 кг
Мощность двигателя	1,5 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	3.2 А
Уровень шума	71 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Радиальный вентилятор

Применение

- Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- Эпизодическое и частое применение
- Сварка и шлифовка

Преимущества

- Удобная смена фильтра благодаря наличию сервисной дверцы
- Эффективная искрозащита гарантирует высочайшую безопасность
- Можно использовать всю рабочую зону, т. к. вытяжка работает под всей поверхностью для заготовки
- Эффективная обработка благодаря увеличенной рабочей поверхности (1200 x 800 мм)

Характеристики

- Искрогаситель
- Большая и прочная поверхность для заготовки
- Фильтр с активированным углем (опциональная)