

FilterCell XL

Art.-Nr.: 60 200



Datos técnicos

| Filtro | |
|------------------------------|------------------------|
| Método de filtración | Filtro de limpieza |
| Limpieza del filtro | Tobera rotativa |
| Superficie del filtro | 10 m ² |
| Tipo de filtro | Cartucho de filtración |
| Material del filtro | Membrana de ePTFE |
| Grado de filtración | > 99,9 % |
| Clasificación de polvo | M |
| Datos básicos | |
| Potencia | 1000 m ³ /h |
| Potencia máx. | 3000 m ³ /h |
| Medidas (A x A x E) | 655 x 655 x 1460 mm |
| Peso | 155 kg |
| Motor | 1,5 kW |
| Voltaje | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Nivel sonoro | 69 dB(A) |
| Información adicional | |
| Tipo de ventilador | Centrifugo |

Aplicación

- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo
- Para campanas de aspiración, mesas de aspiración y células robotizadas

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- Ocupa muy poco espacio gracias a su diseño compacto
- Instalación sencilla, ya que el dispositivo se suministra listo para enchufar (Plug and Play)
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Funcionamiento seguro gracias al control del sentido de giro

Características

- Toma de conexión para tuberías de diámetro 160
- Limpieza automática del filtro
- Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- Altura de patas regulable
- Control del sentido de giro



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 %
para partículas < 0,4 μm