

# Ventilateur mobile

Réf. Article: 91 618

Utilisation permanente

Pour aspiration et refoulement



## Champs d'application

- Grandes quantités de fumées/poussières
- Utilisation permanente
- Pour l'aspiration et le refoulement

## Utilisation

- Grande souplesse d'utilisation car utilisable pour aspiration et soufflage
- Particulièrement silencieux et résistant aux étincelles grâce au châssis en fonte de silumine
- Convient pour une utilisation sur les chantiers, grâce à sa construction robuste

## Propriétés

- Carter et ventilateur en fonte d'aluminium Silumin
- Portable et mobile
- En version 2 000 m<sup>3</sup>/h, possibilité de raccorder un flexible Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
- En version 3 000 m<sup>3</sup>/h, possibilité de raccorder un flexible Ø 250 mm

## Caractéristiques techniques

<b>Réf. Article</b>	<b>91 618</b>
<b>Données de base</b>	
Puissance d'aspiration	3000 m <sup>3</sup> /h
Puissance max. du ventilateur	3000 m <sup>3</sup> /h
Dimensions (l x h x e)	600 x 790 x 750 mm
Poids	55 kg
Puissance moteur	1,5 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	3 A
Niveau sonore	69 dB(A)
<b>Informations supplémentaires</b>	
Type de ventilateur	Ventilateur radial