

Afzuigset - tweedelig zwenkarm

Art.nr.: 79 409 201



Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik
- Waar filtrering van de lucht niet noodzakelijk is
- Lasrook, gassen, dampen, lichte stoffen
- Grote werkstukken

Voordelen

- Bijzonder geluidsarme ventilator uit gietsilumin
- Minder naponeringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Gebruikersvriendelijk door buitengewone lichte bediening van de afzuigarm met één hand
- Blijft in elk gewenste positie staan door binnenliggende draagconstructie
- Flexibel en snel werken groot afzuigbereik
- Geen struikelgevaar meer, de draadtoevoerkoffer en het slangenpakket kan men aan de zwenkarm ophangen

Technische gegevens

| Basisgegevens | |
|------------------------|------------------------|
| Afzuigvermogen | 1000 m ³ /h |
| Gewicht | 235 kg |
| Motorvermogen | 1.1 kW |
| Aansluitspanning | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Nominale stroom | 2.3 A |
| Geluidsniveau | 73 dB(A) |
| Aanvullende informatie | |
| Ventilator type | Radiaalventilator |
| Afzuigarm type | Slanguitvoering |
| Diameter afzuigarm | 150 mm |
| Lengte zwenkarm | 4 + 2 m |
| Lengte afzuigarm | 3 m |
| Totale lengte | 9 m |

Eigenschappen

- De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- Vrijdragende afzuigarm, onderhoudsvrij
- Slanguitvoering: polyester geweven slang met PVC ommanteling en ingesealde staalraadspiraal
- Buisuitvoering: gepoedercoate aluminium buis, drie flexibele slangstukken
- Ventilator uit gietsilumin legering
- Zwenkarm belastbaar tot 50 kg
- Zwenkarm met geïntegreerd C-profiel voorzien van loopwagens

Leveringsomvang

- Ventilator
- Afzuigarm met kap
- Wandzwenkarm
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Set verbindingmateriaal
- Uitblaasleiding - uittrekbaar van 1,25 – 5,00 m - met uitblaasrooster