

# Filter-Table

Obj.č.: 950 400 001



## Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	15.8 m <sup>2</sup>
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Další filtr	Předfiltr
Základní údaje	
Odsávací výkon	1400 m <sup>3</sup> /h
Rozměry (Š x V x T)	1200 x 800 x 1340 mm
Hmotnost	155 kg
Výkon motoru	1.5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	3.2 A
Hladina hluku	71 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor

## Oblast použití

- Nízké až střední množství kouře a prachu
- Příležitostné až časté použití
- Svařování a broušení

## Přednosti

- Komfortní výměna filtru díky dvířkům pro údržbu
- Nižší riziko požáru díky efektivnímu předodlučovači jisker
- Může být využita celá pracovní plocha, protože odsávání probíhá pod celým prostorem pro položení materiálu
- Efektivní využití díky mimořádně velké pracovní ploše 1.200 x 800 mm

## Charakteristika

- Předodlučovač jisker
- Velká robustní pokládací plocha pro položení materiálu
- Použití aktivního uhlí (volitelné)

