

# Ochranné svářečské lamely S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980

Obj.č.: 70 209 032



## Oblast použití

- K flexibilnímu rozdělení pracovního prostoru a hal
- Ochrana před nebezpečným zářením svařovacího oblouku a jiskrami
- Ochrana zraku
- Zatemnění

## Přednosti

- Individuální dimenzování ochrany pomocí volitelného stupně překrytí
- Posouvání umožňuje také upevnění na C-profil
- Přejít je možný na více místech oddělovacími zástěny, protože jednotlivé prvky v kombinaci s C-profilem je možné posunout stranou
- Ulehčení montáže a časová úspora při použití sklápovacích výkyvných úchytek KEMPER

## Technické údaje

Základní údaje	
Šířka	300 mm
Tloušťka	2 mm
Hmotnost	0,80 kg/m kg
Barva	tmavězelená
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980

## Charakteristika

- Zkontrolováno dle normy DIN EN ISO 25980
- Pověšení pomocí výkyvných úchytek nebo otočných kroužků na trubku nebo C-profil
- Překrytí lamel 33 %, 66 % nebo 100 %
- Možnost namontovat napevno, nebo s odsouváním stranou