

Ochronne lamele spawalnicze S09, ciemnozielone, matowe

Nr.kat.: 70 209 032



Zastosowanie

- do rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam
- ochrona oczu
- zaciemnienie

Korzyści

- indywidualny dobór zakresu ochrony dzięki możliwości wyboru stopnia nakładania się
- możliwa wersja przesuwana w bok dzięki mocowaniu na profilu C
- możliwość przejścia w wielu miejscach oddzielenia, ponieważ w połączeniu z profilem C poszczególne elementy mogą przesuwać się z obu stron
- uproszczony montaż i oszczędność czasu przy mocowaniu składanej osłony wahadłowej KEMPER

Dane techniczne

Dane podstawowe	
Szerokość	300 mm
Grubość	2 mm
Waga	0,80 kg/m kg
Kolor	ciemnozielona
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980

Właściwości

- sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- zawieszenie przy użyciu osłony wahliwej lub obejm wibracyjnych na rurze lub profilu C
- zakładki lameli 33%, 66% lub 100%
- montaż w postaci wolnostojącej lub z przesunięciem bocznym