

1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową

Nr.kat.: 70 600 500



Dane techniczne

Dane podstawowe	
Szerokość	2100 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	0.4 mm
Kolor	ciemnozielona
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980

Zastosowanie

- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam

Korzyści

- Solidna jakość przemysłowa dzięki stabilnej konstrukcji z rur kwadratowych z powłoką proszkową
- elastyczne zastosowanie dzięki opcjonalnemu zestawowi kółek
- ochrona zgodna z regulacjami ustawowymi, ponieważ kurtyna foliowa spełnia wymogi DIN EN ISO 25980

Właściwości

- stabilny stelaż z rury czworokątnej
- kolor S0, przezroczysta jest samogasnąca, klasa K 1, zgodnie z DIN 53 438, część 2
- kolor S7 zielona, S9 ciemnozielona i czerwona zostały sprawdzone zgodnie z DIN EN ISO 25980
- zestaw kółek (opcjonalny)
- z prześwitem przypodłogowym 165 mm

W dostawie

- stelaż
- kurtyna foliowa
- haczyki metalowe

Wyposażenie dodatkowe

- zestaw kółek