


Ramię odchylne ścienne do zasłon

Nr.kat.: 70 700 250



Zastosowanie

- do rozdzielenia przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Do kurtyn ochronnych dla spawaczy
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam

Korzyści

- stosowane ogrodzenia jest przesuwne dzięki profilowi C
- niewielka zajmowana powierzchnia z uwagi na odchylenie ramienia na bok
- szybkie tworzenie oddzielenia dzięki prostemu składaniu ściennego ramienia przechylnego.
- możliwość dostosowania do potrzeb klienta, z uwagi na dowolność doboru ustawienia wysokości wysięgnika i wysokości kurtyn

Dane techniczne

Dane podstawowe	
Ciężar	4 kg/m
Waga	4 kg/m ² kg
Kolor	czerwona
Typ	S9
Zakładka	33 % = 50 mm

Właściwości

- dla wersji z kurtynami: Ceownik do przymocowania
- dla wersji z kurtynami i żaluzjami: Rura (1") do przymocowania
- profil C do mocowania
- długość od 2 do 6 m
- do montażu na ścianie
- uwaga: Naciąg linowy dostarczany jest tylko z ramionami o długości 5 m i 6 m