

KEMPER[®]

VacuFil Compact



The future is compact

Profesionální odsávací zařízení s vysokým vakuem pro všechny běžné svařovací hořáky za vstupní cenu

Zařízení VacuFil Compact je vybaveno **zvlášť velkou svislou filtrační patronou** umožňující obzvlášť účinné odčišťování. Stupeň odlučivosti přes 99,9 procent chrání svářeče v průmyslových provozech účinně i proti nejjemnějším částicám ve svářečském dýmu.

Velmi snadná **obsluha jedním tlačítkem** ulehčuje nastavování přístroje, dokonce i v pracovních rukavicích. Volitelně lze k VacuFil Compact přiojednat i **automatickou regulaci odsávacího výkonu**. Nastavený odsávací výkon tak zůstává vždy konstantní – stejně jako u tempomatu. Zařízení doplňuje řada dalšího dodatečného vybavení, jako je automatické spouštění a zastavování, tác na náradí s držákem kelímku, různé sací hadice a štěrbinové a kuželové hubice.

Vlastnosti

- Kompresor s bočním kanálem
- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem
- Plynulá regulace odsávacího výkonu
- Nabíjecí zdířka USB typ A
- Kompaktní konstrukce
- Sledování odsávacího výkonu

Přednosti

- Plynulá předvolba odsávacího výkonu pro možnost použití nejrůznějších svařovacích pistolí s odsáváním
- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem, i v rukavicích
- Vynikající poměr ceny a výkonu s množstvím doplňkového vybavení
- Vysoký odsávací výkon díky kompresoru s bočním kanálem
- Díky kompaktnímu provedení velmi vhodné k použití na různých pracovištích

VacuFil Compact

-  Ovládání jedním tlačítkem
-  Bohaté dodatečné vybavení



Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	1
Filtrační plocha	6,7 m ²
Typ filtru	Filtrační patrona
Stupeň odlučivosti	≥ 99,9 %
Klasifikace prachu	M
Základní údaje	
Rozměry (š × h × v)	589 × 590,5 × 833 mm
Hmotnost	65 kg
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Kompresor s bočním kanálem
Přípojovací nátrubek	Ø 45 mm
Výstup vzduchu	63 mm

Náhradní díly a příslušenství

Obj. č.	Provedení
109 0676	Membránová filtrační patrona 6,7 m ² KemTex® PE-M
109 0699	Membránová filtrační patrona 6,7 m ² KemTex® ePTFE
109 0472	Předfiltrační rohože pro chlazení motoru (sada 10 ks)
149 0779	Jednorázová odpadní nádoba
94 102 702	Automatika zapínání a vypínání vč. senzoru s 5 m přípojovacím kabelem
118 0838	Regulace odsávacího výkonu pro VacuFil Compact
149 0776	Tác na nářadí s držákem kelímku

Údaje pro objednávání

Obj. č.	Filtrační metoda	Napěťová soustava	Výkon motoru	Odsávací výkon při 18 000 Pa	Odsávací výkon max.	Max. podtlak
82 310	Paměťový filtr	1× 230 V/50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24 000 Pa
82 311	Paměťový filtr	3× 400 V/50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34 000 Pa
82 360	Odčišťovatelný filtr	1× 230 V/50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24 000 Pa
82 361	Odčišťovatelný filtr	3× 400 V/50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34 000 Pa



**V případě dotazů jsme
vám kdykoli rádi k dispozici.**

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20 | D-48691 Vreden

+49 2564 68 - 0 | mail@kemper.eu

www.kemper.eu