

KEMPER[®]

VacuFil Compact



The future is compact

Professionele hoogvacuümafzuiging voor alle gangbare afzuigtoortsen – voor een instapprijs

De VacuFil Compact is uitgerust met een **extra groot, verticaal gemonteerde filterpatroon** met een optimale reiniging. De reinigingsgraad bedraagt meer dan 99,9 procent en beschermt lassers bij industrieel gebruik doeltreffend tegen de lasrook deeltjes.

De gemakkelijke **bediening met één knop** vereenvoudigt het instellen van het toestel, zelfs met handschoenen aan. Optioneel is de VacuFil Compact ook verkrijgbaar met **automatische afzuigvolumeregeling**. Dit betekent dat het ingestelde afzuigvolume altijd constant blijft. Vele andere extra functies, zoals een automatische start-stop-functie, gereedschapbak met bekerhouder, diverse afzuigslangen en sleuf- en afzuigtrechters zijn optioneel leverbaar.



Eigenschappen

- Zijkanaalverdichter
- Intuïtieve éénknopsbediening
- Traploze afzuigvolumeregeling
- USB type-A laadpoort
- Compact ontwerp
- Bewaking van het afzuigvermogen

Voordelen

- Traploze voorselectie van het afzuigvermogen voor het gebruik van diverse afzuigtoortsen
- Intuïtieve éénknopsbediening, zelfs met handschoenen aan
- Uitstekende prijs/prestatie-verhouding, diverse accessoires leverbaar
- Hoog afzuigvermogen d.m.v. zijkanaalverdichter
- Perfect geschikt voor verschillende werkplekken dankzij het compacte ontwerp

VacuFil Compact

-  Éénknopsbediening
-  Meerdere accessoires



Technische gegevens

Filter	
Aantal filters	1
Filteroppervlakte	6,7 m ²
Filtertype	Filterpatroon
Reinigingsgraad	≥ 99,9 %
Stofclassificatie	M
Basisgegevens	
Afmetingen (b x d x h)	589 x 590,5 x 833 mm
Gewicht	65 kg
Aanvullende informatie	
Ventilatortype	Zijkanaalverdichter
Aanzuigzijde	Ø 45 mm
Uitblaaszijde	63 mm

Reserveonderdelen en toebehoren

Art. nr.	Uitvoering
109 0676	6,7 m ² KemTex PE-M filterpatroon
109 0699	6,7 m ² KemTex® ePTFE filterpatroon
109 0472	Voorfiltermatten voor de motorkoeling (set à 10 stuks)
149 0779	Afvoercontainer voor eenmalig gebruik
94 102 702	Automatische start-stop-functie incl. sensor met 5 m aansluitkabel
118 0838	Afzuigvermogensregeling voor VacuFil Compact
149 0776	Gereedschapsbak met bekerhouder

Bestelinformatie

Art. nr.	Filtertechniek	Aansluitspanning	Motorvermogen	Afzuigvermogen bij 18000 Pa	Afzuigvermogen max.	Max. onderdruk
82 310	Verzadigingsfilter	1 x 230 V/50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24000 Pa
82 311	Verzadigingsfilter	3 x 400 V/50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34000 Pa
82 360	Reinigbaar filter	1 x 230 V/50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24000 Pa
82 361	Reinigbaar filter	3 x 400 V/50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34000 Pa



**Als u vragen heeft dan
horen we dat graag.**

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20 | 48691 Vreden, Duitsland

+49 2564 68 - 0 | mail@kemper.eu

www.kemper.eu