

KEMPER®

SmartFil



Duża pojemność filtra za niewielką cenę

Nowy, **uniwersalny odciąg SmartFil** to lider w dziedzinie stosunku ceny do jakości. Urządzenie sprawdza się w przypadku różnych poziomów intensywności zapylenia i ze względu na długą żywotność filtra może być wykorzystywane przez profesjonalnych spawaczy, idealnie nadając się do **regularnych prac spawalniczych**. Odciąg jest dostępny w cenie porównywalnej z innymi przemysłowymi modelami podstawowymi, jednak **Safe Change Filter 25 m²** dysponuje **100 % większą powierzchnią filtra**.



SmartFil można opcjonalnie rozbudowywać o elementy wyposażenia dodatkowego, aż do uzyskania profesjonalnego urządzenia. W przypadku filtra zamiennego do wyboru jest filtr standardowy o powierzchni 25 m² lub **filtr XXL** o powierzchni 42 m². SmartFil jest również dostępny z **automatyką Start/Stop** i **oświetleniem miejsca roboczego LED w ssawce**.

Podobnie jak wiele porównywalnych modeli odciąg nie jest już prostokątny, tylko okrągły, ponieważ po raz pierwszy w tej klasie urządzeń zastosowaliśmy okrągły filtr jednorazowy. Jako część obudowy filtr **Safe Change Filter** jest po prostu wyjmowany z urządzenia odciągowego. Dzięki temu **usuwanie pyłu** odbywa się w sposób całkowicie **bezzanieczyszczeniowy**.

Korzyści

- 100 % dłuższa żywotność filtra niż w przypadku porównywalnych urządzeń w tej klasie cenowej
- Opatentowane, bezzanieczyszczeniowe usuwanie pyłu dzięki zastosowaniu filtra Safe Change Filter
- Możliwość rozbudowania o automatykę Start/Stop i oświetlenie miejsca roboczego LED w ssawce
- Filtr zamienny XXL 42 m² dostępny jako opcja
- Przyszłościowy i kompatybilny z nowym ramieniem odciągowym oraz jego funkcjami

SmartFil

-  Profesjonalne urządzenie
-  Bezpieczna wymiana filtra



Zastosowanie

- średnie ilości dymu/pyłu
- regularne zastosowanie
- zmiana stanowisk roboczych

Dane techniczne

Filtr	
Liczba stopni filtra	2
Metoda filtracyjna	Wymienny wkład filtra
Powierzchnia filtra	25 m ²
Typ filtra	Safe Change Filter
Materiał filtracyjny	Włóknina poliestrowa
Stożek filtracji	≥ 99,5 %
Klasa pyłu	E 12
Dodatkowe filtry	Filtr wstępny (plecionka aluminiowa)
Dane podstawowe	
Moc ssąca	1100 m ³ /h
Ciężar	131 kg
Moc silnika	1,5 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	3,1 A
Napięcie sterujące	24 V, DC
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny
Dopuszczenie IFA	W3-Scertifikowane

Dane do zamówienia

Nr kat.	Wersja
64 650 100	2 m ramię, wykonanie z wężem
64 650 101	3 m ramię, wykonanie z wężem
64 650 102	4 m ramię, wykonanie z wężem
64 650 103	2 m ramię, wykonanie z rurą
64 650 104	3 m ramię, wykonanie z rurą
64 650 105	4 m ramię, wykonanie z rurą

Części zamienne i osprzęt dodatkowy

Nr kat.	Wersja
109 0675	Filtr zamienny 25 m ²
109 0468	Filtr zamienny 42 m ²
94 102 702	Automatyczne włączanie/wyłączanie
79 103 040	Okap odciągowy z oświetleniem



Deutschland (HQ)

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom

KEMPER (U.K.) Ltd.

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France

KEMPER sàrl

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +492564 68-135
Fax +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China

KEMPER China

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Česká Republika

KEMPER spol. s r.o.

Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříččí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States

KEMPER America, Inc.

2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel. +1 770 416 7070
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland

KEMPER B.V.

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +492564 68-137
Fax +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España

KEMPER IBÉRICA, S.L.

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India

KEMPER India

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska

Kemper Sp. z o.o.

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

