

Afzuigset - tweedelig zwenkarm

Art.nr.: 79 410 201



Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik
- Waar filtrering van de lucht niet noodzakelijk is
- Lasrook, gassen, dampen, lichte stoffen
- Grote werkstukken

Voordelen

- Bijzonder geluidsarme ventilator uit gietsilumin
- Minder naponeringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Gebruikersvriendelijk door buitengewone lichte bediening van de afzuigarm met één hand
- Blijft in elk gewenste positie staan door binnenliggende draagconstructie
- Flexibel en snel werken groot afzuigbereik
- Geen struikelgevaar meer, de draadtoevoerkoffer en het slangenpakket kan men aan de zwenkarm ophangen

Technische gegevens

Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1000 m ³ /h
Gewicht	239.5 kg
Motorvermogen	1.1 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	2.3 A
Geluidsniveau	73 dB(A)
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte zwenkarm	4 + 2 m
Lengte afzuigarm	4 m
Totale lengte	10 m

Eigenschappen

- De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- Vrijdragende afzuigarm, onderhoudsvrij
- Slanguitvoering: polyester geweven slang met PVC ommanteling en ingesealde staaldraadspiraal
- Buisuitvoering: gepoedercoate aluminium buis, drie flexibele slangstukken
- Ventilator uit gietsilumin legering
- Zwenkarm belastbaar tot 50 kg
- Zwenkarm met geïntegreerd C-profiel voorzien van loopwagens

Leveringsomvang

- Ventilator
- Afzuigarm met kap
- Wandzwenkarm
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Set verbindingmateriaal
- Uitblaasleiding - uittrekbaar van 1,25 – 5,00 m - met uitblaasrooster