

# Čistička vzduchu AirCO2NTROL s filtrem UV-C

Obj.č.: 390 700



## Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	3
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	20 m <sup>2</sup>
Typ filtru	Filtrační kazeta
Stupeň odlučivosti	> 99,99 %
Třída filtru	HEPA-filtr H14
Další filtr	ePM1, 50 % (F7)
Základní údaje	
Objemový proud vzduchu (max.)	1500 m <sup>3</sup> /h
Objemový proud vzduchu (min.)	300 m <sup>3</sup> /h
Rozměry (Š x V x T)	793 x 836 x 1660 mm
Hmotnost	148 kg
Výkon motoru	0.75 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Příkon ve wattech na m <sup>3</sup> /h	0,3 W/m <sup>3</sup> /h
Jmenovitý proud	6 A
Hladina hluku při 1.200 m <sup>3</sup> /h	49 dB(A)
Senzorika	Detekce přítomnosti

## Oblast použití

- Školy, školky a veřejné prostory a zařízení
- Hotely a penziony
- Bistra, restaurace, bary a kavárny
- Sportovní a volnočasová zařízení
- Ordinance lékařů a nemocnice
- Služby, samostatné obchody a živnosti

## Přednosti

- Automatické ZAP/VYP díky rozpoznání přítomnosti
- Tichý nepřetržitý provoz díky snížené hladině hluku
- Oddělená kontrola filtru pro předfiltr a hlavní filtr pro maximální životnost a požadovanou výměnu
- Filtr XXL HEPA-H14 garantuje bezpečnou separaci aerosolů, virů a bakterií
- Snadná mobilita díky stabilním vodícím kolečkům. Plug & Play - předmontováno
- Konstantní regulace objemového proudu vzduchu nezávislá na nasycení filtru
- Ochrana před nežádoucí manipulací díky bezpečnostním zámčkům na údržbových klapkách
- UV-C záření likviduje viry a také bakterie a zaručuje bezkontaminační výměnu filtru (volitelně)
- Šestinásobná výměna vzduchu za hodinu v prostorech až do 100 m<sup>2</sup> resp. o velikosti 250 m<sup>3</sup>

## Charakteristika

- Sací otvor 360 Grad
- Detekce přítomnosti
- HEPA-Filtr H14 s předfiltrem F7
- Vodící kolečka
- Objemový proud vzduchu mezi 300 m<sup>3</sup>/h – 1500 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku při 1.200 m<sup>3</sup>/h 49 dB(A)
- Uzamykatelná klapka údržby