

FilterTable

Obj.č.: 950 400 001



Oblast použití

- Nízké až střední množství kouře a prachu
- Příležitostné až časté použití
- Svařování a broušení

Přednosti

- Komfortní výměna filtru díky dvířkům pro údržbu
- Nižší riziko požáru díky efektivnímu předodlučovači jisker
- Může být využita celá pracovní plocha, protože odsávání probíhá pod celým prostorem pro položení materiálu
- Efektivní využití díky mimořádně velké pracovní ploše 1.200 x 800 mm

Charakteristika

- Předodlučovač jisker
- Velká robustní pokládací plocha pro položení materiálu
- Použití aktivního uhlí (volitelné)

Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	15.8 m ²
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Třída filtru	F9
Další filtr	Předfiltr (hliník. pletenina)
Základní údaje	
Odsávací výkon	1400 m ³ /h
Výkon ventilátoru	3000 m ³ /h
Maximální podtlak	3000 Pa
Rozměry (Š x V x T)	1200 x 800 x 1340 mm
Hmotnost	153 kg
Výkon motoru	1,5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	3.2 A
Hladina hluku	71 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor

