

FilterTable

Réf. Article: 950 400 001



Champs d'application

- Quantités de fumées/poussières faibles à moyennes
- Utilisation occasionnelle à fréquente
- Soudage et meulage

Utilisation

- Remplacement aisé du filtre par la porte de maintenance
- Une protection efficace contre les étincelles assure une sécurité maximale
- Toute la surface de travail peut être utilisée étant donné que l'aspiration s'effectue en-dessous du plan de travail
- Travail efficace grâce à la surface particulièrement étendue de 1 200 x 800 mm

Propriétés

- Préséparateur d'étincelles
- Plan de travail solide et de grande dimension
- Filtre à charbon actif (en option)

Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveau de filtration	2
Technique de filtration	Filtre à particules
Surface filtrante	15.8 m²
Type de filtre	cassette filtrante
Matériau filtrant	Fibres de verre
Classe de filtration	F9
Filtres supplémentaires	Préfiltre (alu tissé)
Données de base	
Puissance d'aspiration	1400 m³/h
Puissance max. du ventilateur	3000 m³/h
Dépression maxi	3000 Pa
Dimensions (l x e x h)	1200 x 800 x 1340 mm
Poids	153 kg
Puissance moteur	1,5 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	3.2 A
Niveau sonore	71 dB(A)
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Ventilateur radial

► Vidéo

