

# VarioHood

Obj.č.: 232 0502



## Oblast použití

- Robotické odsávání
- Procesové odsávání
- Doplněk k bodovému odsávání

## Přednosti

- Potřebný nízký odsávací výkon na základě inovativního principu proudění
- Různé možnosti montáže poskytují široký prostor při plánování zařízení
- Nízké náklady na dopravu a vzhledem k zasouvacímu systému i jednoduchá montáž
- Velký výběr velikostí vzhledem k modulární konstrukci
- Zvýšená ochrana zdraví, protože prachové částičky jsou ihned odsávány v místě vzniku.
- Ochrana zaměstnanců a strojů před rozstříky ze svařování díky lamelám KEMPER

## Technické údaje

### Základní údaje

Potřebný sací výkon	1.000 - 1.600 m <sup>3</sup> /h
Tlaková ztráta	200 Pa
Rozměry (Š x H)	900 x 2250 mm
Hmotnost	91 kg

### Doplňkové informace

Počet sacích nátrubků	2
-----------------------	---

## Charakteristika

- Modulární konstrukce
- Montáž na strop, na stojany nebo integrace do pojízdného robotického portálu
- Inovativní princip proudění vzduchu
- Zasouvací

## Dodatečné vybavení

: