

# VarioHood

Art.-Nr.: 232 0502



## Technische Daten

| Grunddaten                   |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Erforderliche Absaugleistung | 1.000 - 1.600 m³/h |
| Druckverlust                 | 200 Pa             |
| Abmessungen (B x T)          | 900 x 2250 mm      |
| Gewicht                      | 91 kg              |
| Zusatzinformationen          |                    |
| Anzahl Ansaugstutzen         | 2                  |

## Anwendung

- Roboterabsaugung
- Prozessabsaugung
- Ergänzung zur Punktabsaugung

## Nutzen

- Wenig Absaugleistung nötig aufgrund innovativen Strömungsprinzips
- Viel Spielraum bei der Anlagenplanung durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Geringe Transportkosten und leichte Montage da steckbares System
- Viele verschiedene Größen aufgrund des modularen Aufbaus möglich
- Erhöhter Gesundheitsschutz da Stäube direkt an der Entstehungsstelle abgesogen werden können
- Schutz vor Schweißspritzern für Mitarbeiter und Maschinen dank der KEMPER Lamellen

## Eigenschaften

- Modularer Aufbau
- Montage von der Decke hängend, aufgeständert oder in ein verfahrbares Roboter-Portal integriert
- Innovatives Luftströmungsprinzip
- Steckbar

## Zusatzausstattung

- Länge der Lamellen frei wählbar
- Optional mit KEMPER Schweißerschutzlamellen