

# VarioHood

Art.nr.: 232 0303



## Technische gegevens

| Basisgegevens          |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Benodigd afzuigvolume  | 900 - 1.500 m <sup>3</sup> /h |
| Drukverlies            | 200 Pa                        |
| Afmetingen (b x d)     | 1350 x 1350 mm                |
| Gewicht                | 69 kg                         |
| Aanvullende informatie |                               |
| Aantal aansluitpunten  | 1                             |

## Gebruik

- Afzuiging lasrobot
- Proces afzuiging
- Aanvulling op puntafzuiging

## Voordelen

- Gereduceerd afzuigvermogen vereist dankzij innovatief stromingsprincipe
- Veel vrijheid in de ontwerpfase door de verschillende montagemogelijkheden
- Lage transportkosten en eenvoudige montage door bouwdoos principe
- Dankzij modulaire opbouw verschillende afmetingen mogelijk
- De lasrook wordt direct aan de bron afgezogen, hierdoor komt de gezondheid niet in gevaar
- De laslamellen beschermen de medewerkers en omgeving tegen lasspetters

## Eigenschappen

- Modulaire opbouw
- Montage vanaf het plafond, op steunen op de vloer of verrijdbaar met de portaalrobot geïntegreerd
- Innovatief afzuigprincipe
- Bouwdoos principe

## Accessoires

: