

# VarioHood

Art.nr.: 232 0404



## Technische gegevens

Basisgegevens	
Benodigd afzuigvolume	1.600 - 2.600 m <sup>3</sup> /h
Drukverlies	200 Pa
Afmetingen (b x d)	1800 x 1800 mm
Gewicht	100 kg
Aanvullende informatie	
Aantal aansluitpunten	2

## Gebruik

- Afzuiging lasrobot
- Proces afzuiging
- Aanvulling op puntafzuiging

## Voordelen

- Gereduceerd afzuigvermogen vereist dankzij innovatief stromingsprincipe
- Veel vrijheid in de ontwerpfase door de verschillende montagemogelijkheden
- Lage transportkosten en eenvoudige montage door bouwdoos principe
- Dankzij modulaire opbouw verschillende afmetingen mogelijk
- De lasrook wordt direct aan de bron afgezogen, hierdoor komt de gezondheid niet in gevaar
- De laslamellen beschermen de medewerkers en omgeving tegen lassetters

## Eigenschappen

- Modulaire opbouw
- Montage vanaf het plafond, op steunen op de vloer of verrijdbaar met de portaalrobot geïntegreerd
- Innovatief afzuigprincipe
- Bouwdoos principe

## Accessoires

: