

VarioHood

Art.-Nr.: 232 0604



Technische Daten

Grunddaten	
Erforderliche Absaugleistung	2.400 - 3.900 m³/h
Druckverlust	200 Pa
Abmessungen (B x T)	1800 x 2700 mm
Gewicht	156 kg
Zusatzinformationen	
Anzahl Ansaugstutzen	2

Anwendung

- Roboterabsaugung
- Prozessabsaugung
- Ergänzung zur Punktabsaugung

Nutzen

- Wenig Absaugleistung nötig aufgrund innovativen Strömungsprinzips
- Viel Spielraum bei der Anlagenplanung durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Geringe Transportkosten und leichte Montage da steckbares System
- Viele verschiedene Größen aufgrund des modularen Aufbaus möglich
- Erhöhter Gesundheitsschutz da Stäube direkt an der Entstehungsstelle abgesogen werden können
- Schutz vor Schweißspritzern für Mitarbeiter und Maschinen dank der KEMPER Lamellen

Eigenschaften

- Modularer Aufbau
- Montage von der Decke hängend, aufgeständert oder in ein verfahrbares Roboter-Portal integriert
- Innovatives Luftströmungsprinzip
- Steckbar

Zusatzausstattung

- Länge der Lamellen frei wählbar
- Optional mit KEMPER Schweißerschutzlamellen