

# CleanAirTower SF 9000

Art.-Nr.: 390 450



## Technische Daten

Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Speicherfilter
Filterfläche	100 m <sup>2</sup>
Filtermaterial	Nano-Cellulose
Abscheidegrad	≥ 99,9 %
Staubklasse	M
Grunddaten	
Absaugleistung	9000 m <sup>3</sup> /h
Max. Ventilatorleistung	11000 m <sup>3</sup> /h
Durchmesser	1172 mm
Gewicht	446 kg
Motorleistung	5,7 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	9 A
Steuerspannung	24 V, DC
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Zusatzinformationen	
Ventilatortyp	Radialventilator mit EC-Motor

\* Erfordert Cloud-Funktion: Cloudnutzung 6 Monate kostenlos

## Anwendung

- Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen
- Werkstätten in denen Punktabsaugung nicht möglich ist
- Ergänzend zu Punktabsaugsystemen
- Umgebungen mit wechselnden Staub-/Rauchquellen
- Arbeitsplätze, Produktionshallen, Logistik- und Lagerhallen

## Nutzen


- Geringes Gefahrenpotenzial durch Fremdkörper
- Flottenmanagement, Fernwartung und vorausschauende Wartung mithilfe autarker Cloud-Vernetzung über Mobilfunk\*
- Heizkostenminimierung durch Luftrückführung und Luftverteilung
- Kostengünstiger, auch nachträglicher Einbau, da keine Rohrleitungen nötig
- Kurzfristige Erhöhung der Absaugleistung durch TurboBoost-Funktion

## Eigenschaften

- 360 Grad Ansaugradius
- KEMPER-Cloud-Anbindung über Mobilfunk\*
- Langsame, impulsarme Luftzirkulation
- Schichtlüftungsprinzip, von der Berufsgenossenschaft empfohlen
- Steuerung über Touchpanel
- System erzeugt kaum Luftverwirbelungen
- TurboBoost-Funktion

## Zusatzausstattung

- Luftüberwachung AirWatch



## Technische Daten

### Abmessungen

A	1461 mm
B	1589 mm
C	3050 mm
D	1172 mm
E	1012 mm