

CleanAirTower

Réf. Article: 390 620



Champs d'application

- Ateliers dans lesquels une aspiration à la source n'est pas possible
- En complément de systèmes d'aspiration à la source
- Environnements dans lesquels les sources de poussières/fumées changent
- Postes de travail, halls de production, entrepôts

Utilisation

- Faible danger dû aux corps étrangers
- Pré-séparateur d'étincelles suivant le principe de la boule de flipper
- Haute efficacité suivant le principe du tornado
- Réduction des coûts de chauffage grâce au recyclage et à la répartition de l'air
- Très longue durée de vie du filtre grâce au guidage optimisé de l'air
- Grande sécurité grâce à l'évacuation des poussières sans risque de contamination
- Avantageux en termes de coûts, même lors d'un montage différé, puisque qu'aucune tuyauterie n'est nécessaire
- Nouvelle tête de tour peuvent être montés sur des systèmes existants
- Transport en toute sécurité et mise en place facilitée grâce aux anneaux de levage
- Fonctionnement sans interruption grâce au dispositif d'évacuation automatique des poussières à l'aide d'un seau

Propriétés

- Nettoyage automatique du filtre
- Anneaux pour levage
- Séparation effective des étincelles par des plaques faisant office de chicanes
- Connexion KEMPER-Cloud par radio mobile*
- Evacuation des poussières dans un seau, sans risques de contamination
- Guidage de l'air optimal
- Principe boule de flipper et principe de la tornade
- Principe de ventilation par couches
- Le système produit peu de tourbillons d'air

Équipements supplémentaires

- Surveillance de l'air AirWatch



Caractéristiques techniques

Filtre


Niveau de filtration	1
Technique de filtration	Filtre nettoyable
Procédé de nettoyage	Buse rotative
Surface filtrante	20 m ²
Nombre de filtres	3
Surface filtrante	60 m ²
Matériau filtrant	Membrane PTFE
Degré séparation	> 99.9 %
Classe de filtration	M

Données de base

Puissance d'aspiration	6000 m ³ /h
Puissance max. du ventilateur	10800 m ³ /h
Diamètre	1172 mm
Poids	666 kg
Puissance moteur	5.5 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	11 A
Tension de commande	24 V, DC
Niveau sonore	72 dB(A)

Informations supplémentaires

Type de ventilateur	Ventilateur radial, entraînement direct
Alimentation en air comprimé	5 - 6 bar
Volume récipient de collecte	10 l



Caractéristiques techniques

Dimensions

A	1172 mm
B	3617 mm
C	1463 mm
D	1500 mm
E	654 mm
F	1004 mm

Les pièces de transformation au refoulement sont disponibles en option