

KemJet - wentylacja pomieszczeń

Nr.kat.: 99 880 0407



Zastosowanie

- warsztaty, w których nie ma możliwości punkowego odciągania pyłów
- jako uzupełnienie systemu odciągania punkowego
- miejsca o zmiennych źródłach pyłu lub kurzu / dymu
- w przypadku dużych przedmiotów obrabianych lub znacznie oddalonych od siebie miejsc roboczych

Korzyści

- możliwość dopasowania dystrybucji świeżego powietrza w miejscu lokalizacji urządzenia dzięki możliwości ustawienia wysoko wydajnych dyszy pod kątem 30 stopni
- wolne od zanieczyszczeń zbieranie pyłu lub kurzu poprzez unieruchomienie zbiorczych pojemników na pył za pomocą sprężonego powietrza
- niezawodne, oparte na różnicy ciśnienia, automatyczne oczyszczanie filtra
- możliwa różna wysokość wydmuchiwanie dzięki zróżnicowanej długości rur
- obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu progowi hałasu
- minimalizacja kosztów ogrzewania dzięki zwrotnemu strumieniowi powietrza
- prosty i szybki montaż
- komfortowa obsługa dzięki inteligentnemu systemowi sterowania za pomocą ekranu dotykowego z systemem diagnostyki

Właściwości

- system automatycznego oczyszczania filtra, sterowany różnicą ciśnienia
- wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
- zbiorczy pojemnik na pył z podnośnikiem na sprężone powietrze
- możliwość ustawienia wysoko wydajnych dyszy pod kątem 30 stopni

Wypożyczenie dodatkowe

- system włączania/wyłączania zewnętrznego
- AirWatch
- zestaw podpór do postawienia
- zestaw do montażu na ścianie

Dane techniczne

Filtr	
Obszar filtrowania	60 m ²
Dane podstawowe	
Moc ssąca	6000 m ³ /h
Maks. moc wentylatora	6000 m ³ /h
Wysokość	wszechstronny
Wymiary centrali (sz. x gł. x w.)	1.413 x 1.413 x 2.110 mm
Wymiary jednostki nawiewu (sz. x gł. x w.)	1.670 x 730 x 760 mm
Waga centrali	630 kg
Waga całkowita	900 kg
Silnik	4 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	7.8 A
Poziom ciśnienia akustycznego	65 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny, z przekładnią pasową
Dysze nawiewowe	10 x 200 mm
Długość orurowania zasysającego	6000 mm
Słupy podporowe (kompl.)	99 8103 468
Siła nawiewu	ok. 30 m
Montaż ścienny (kompl.)	99 8103 465

