

# KemJet

Art.-Nr.: 99 880 0407



## Technische Daten

| Filter                     |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Filterfläche gesamt        | 60 m <sup>2</sup>                 |
| Grunddaten                 |                                   |
| Absaugleistung             | 6000 m <sup>3</sup> /h            |
| Max. Ventilatorleistung    | 5500 m <sup>3</sup> /h            |
| Höhe                       | Variabel                          |
| Abmessungen Filteranlage   | 1.413 x 1.413 x 2.110 mm          |
| Abmessungen Ausblaseinheit | 1.670 x 730 x 760 mm              |
| Gewicht Filteranlage       | 630 kg                            |
| Gesamtgewicht              | 900 kg                            |
| Motorleistung              | 4 kW                              |
| Anschlussspannung          | 3 x 400 V / 50 Hz                 |
| Nennstrom                  | 7.8 A                             |
| Schalldruckpegel           | 65 dB(A)                          |
| Zusatzinformationen        |                                   |
| Ventilatortyp              | Radialventilator, riemengetrieben |
| Düsen                      | 10 x 200 mm                       |
| Länge Absaugrohr           | 6000 mm                           |
| Wandmontage (Set)          | 99 8103 465                       |
| Stützen (Set)              | 99 8103 468                       |
| Wurfweite Luftdüsen        | ca. 30 m                          |

## Anwendung

- Werkstätten in denen Punktabsaugung nicht möglich ist
- Ergänzend zu Punktabsaugsystemen
- Umgebungen mit wechselnden Staub-/ Rauchquellen
- Bei großen Werkstücken oder weit auseinander liegenden Arbeitsplätzen

## Nutzen

- Verteilung der gereinigten Luft an den Standort der Anlage anpassbar da Hochleistungsdüsen um 30 Grad verstellbar
- Kontaminationsfreie Staubsammlung durch Druckluftfixierung der Staubsammelbehälter
- Unterbrechungsfreier Dauerbetrieb durch automatische, differenzdruckgesteuerte Filterabreinigung
- Verschiedene Ausblashöhen möglich durch variable Rohrlängen
- Wenig Lärmemissionen aufgrund besonders niedrigen Geräuschpegels
- Heizkostenminimierung durch Lufrückführung
- Einfacher und schneller Aufbau
- Komfortable Bedienung durch intelligente Steuerung über Touch-Display mit Diagnosesystem

## Eigenschaften

- Automatische Filterabreinigung, differenzdruckgesteuert
- KemTex® ePTFE Filterpatronen
- Staubsammelbehälter mit Druckluftthebeeinrichtung
- Hochleistungsdüsen um 30 Grad verstellbar

## Zusatzausstattung

- Automatische Staubentsorgung – DustEvac
- Extern ein/aus
- Luftüberwachung AirWatch
- Stützenset
- Wandmontageset

