

Brazo - con pescante de una pieza

Art.-Nr.: 79 706



Datos técnicos

Datos básicos	
Peso	66 kg
Información adicional	
Tipo de brazo de aspiración	brazo metálico
Manguera diámetro	150 mm
Long. pescante	2 m
Para. brazo	4 m
Longitud total	6 m
Articulaciones	2

Aplicación

- Para la conexión en ventiladores o sistemas de aspiración centralizados
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo
- Humo de soldadura, gases, vapores, polvo ligero
- Piezas de trabajo grandes

Ventajas

- Riesgo de tropiezos reducido debido a las opciones de fijación para herramientas o dispositivos de avance de cable en el pescante de brazo con carro deslizante
- Recolocación del brazo de aspiración un 40 % menos debido a la forma de la campana
- De fácil utilización gracias especialmente a que se puede manejar la campana con una sola mano
- Mantiene la posición elegida sin soportes gracias a la articulación portante interna
- Trabajo rápido debido al gran alcance y a la posibilidad de ajuste especialmente flexible
- Numerosas opciones de conexión de los brazos de aspiración a los ventiladores, equipos fijos o por medio de una tubería a una instalación central de aspiración y filtrado


Características

- Campana giratoria a 360° con válvula reguladora
- Articulación portante interna en paralelogramo con apoyo de resorte
- Pescante de brazo con capacidad de carga de 50 kg
- Pescante de brazo con perfil C integrado con carro deslizante
- Brazos de aspiración de 6 m (con soporte de brazo)

Suministro incluye

- Brazo con campana
- Pescante de brazo
- Soporte de pared

Diagrama de pérdida de presión



Medidas

