

# Вытяжной шланг — двухэлементная стрела

Арт. №: 79 910



## Технические характеристики

Основные данные	
Вес	198 кг
Дополнительная информация	
Тип вытяжного рукава	С рукавом в виде трубы
Диаметр вытяжного рукава	150 мм
Длина стрелы	4 + 2 м
Длина вытяжного рукава	4 м
Общая длина	10 м
Колена	3

## Применение

- Для подключения к вентиляторам и центральным вытяжным системам
- Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- Работа в непрерывном режиме
- Сварочный дым, газы, пары, легкая пыль
- Большие заготовки

## Преимущества

- Низкая опасность спотыкания, т. к. элементы для крепления инструмента и механизмов подачи проволоки расположены на стреле с тележкой
- На 40 % меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции колпака, оптимизирующей профиль потока
- Удобство в применении благодаря легкоходовому перемещению колпака, которое позволяет управлять рукавом одной рукой
- Удерживает заданную позицию без промежуточных опор за счет внутренней системы опорных штанг
- Быстродействие за счет большого радиуса действия и расширенных возможностей регулировки
- Вытяжные рукава можно подключать к вентиляторам, стационарным устройствам, центральным фильтровально-вытяжным установкам (последнее — при помощи трубопровода)

## Характеристики

- Вытяжной колпак с углом поворота 360 градусов, с дроссельной заслонкой
- Внутренняя система опорных штанг в виде параллелограмма с поддерживающими пружинами
- Стрела со встроенной С-образной шиной с тележкой
- Вытяжные рукава до 10 м (со стрелой)

## Объем поставки

- Вытяжной рукав с колпаком
- Стрела
- Настенный кронштейн

# Кривая потерь давления

## Габариты

