

Ramię odciągowe z kanałem szczelinowym

Nr.kat.: 79 004 100



Dane techniczne

Dane podstawowe	
Średnica	150 mm
Waga	24 kg
Dodatkowe informacje	
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z wężem ssącym
Długość ramienia	4 m

Zastosowanie

- do podłączania wentylatorów lub centralnych systemów odsysania
- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły
- duże przedmioty obrabiane

Korzyści

- szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości i bardzo elastycznej regulacji ramienia odsysającego o 360 stopni poniżej wózka
- 40% mniej przewodzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu

Właściwości

- wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą
- ramię odsysające do 4 m

W dostawie

- ramię odsysające z ssawką
- przyłącze obrotowe