

Ramię odciągowe do montażu pionowego i podwieszenia

Nr.kat.: 79 054



Dane techniczne

| Dane podstawowe | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica | 150 mm |
| Waga | 24 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 64 dB(A) |
| Dodatkowe informacje | |
| Typ ramiona odciągowego | Wykonanie z węzłem ssącym |
| Długość ramienia | 4 m |
| Rodzaj montażu | montaż do zawieszenia |

Zastosowanie

- do istniejących urządzeń
- do zastosowania ciągłego
- na stołach roboczych
- na urządzeniach odsysających
- dym spawania, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- szybka praca dzięki elastycznej regulacji
- 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu

Właściwości

- wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą
- ramię odsysające do 4 m

W dostawie

- ramię odsysające z ssawką
- przyłącze obrotowe