

# Вытяжной рукав, вертикальный и подвесной монтаж

Арт. №: 79 054



## Технические характеристики

Основные данные	
Диаметр	150 мм
Вес	24 кг
Уровень шума	64 дБА
Дополнительная информация	
Тип вытяжного рукава	С рукавом в виде шланга
Длина вытяжного рукава	4 м
Вид монтажа	Подвесной монтаж

## Применение

- Для уже установленного оборудования
- Работа в непрерывном режиме
- На рабочих столах
- На вытяжных приспособлениях
- Сварочный дым, газы, пары, легкая пыль

## Преимущества

- Быстродействие за счет расширенных возможностей регулировки
- На 40 % меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции колпака, оптимизирующей профиль потока
- Удобство в применении благодаря легкоходовому перемещению колпака, которое позволяет управлять рукавом одной рукой
- Удерживает заданную позицию без промежуточных опор за счет внутренней системы опорных штанг

## Характеристики

- Шланг из полиэстера с ПВХ-покрытием, армированный стальной спиралью
- Вытяжной колпак с углом поворота 360 градусов, с дроссельной заслонкой
- Вытяжные рукава до 4 м

## Объем поставки

- Вытяжной рукав с колпаком
- Поворотный круг