

Ramię odciągowe do montażu pionowego i podwieszenia

Nr.kat.: 79 102



Dane techniczne

Dane podstawowe	
Średnica	150 mm
Waga	17 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z węzłem ssącym
Długość ramienia	2 m
Rodzaj montażu	montaż do ustawienia

Zastosowanie

- do istniejących urządzeń
- do zastosowania ciągłego
- na stołach roboczych
- na urządzeniach odsysających
- dym spawania, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- szybka praca dzięki elastycznej regulacji
- 40% mniej przewodzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu

Właściwości

- wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą
- ramię odsysające do 4 m

W dostawie

- ramię odsysające z ssawką
- przyłącze obrotowe