

Pojízdný odsavač

Obj.č.: 91 618 100

..... Stálé používání

Pro vyvětrání a odvětrání



Oblast použití

- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání
- Pro větrání a odvětrávání

Přednosti

- Vysoká flexibilita, protože ventilátor lze používat k větrání i odsávání
- Vzhledem k plášti ze siluminové slitiny je mimořádně tichý a odolný proti jiskrám
- Hodí se k použití na staveništích díky stabilní konstrukci

Charakteristika

- Skříň a ventilátor ze siluminové slitiny
- Přenosné a pojízdné
- U provedení 2.000 m³/h: přípojitelná hadice Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
- U provedení 3.000 m³/h: přípojitelná hadice Ø 250 mm

Technické údaje

Obj.č.	91 618 100
Základní údaje	
Odsávací výkon	3000 m ³ /h
Výkon ventilátoru	3000 m ³ /h
Rozměry (Š x V x T)	600 x 790 x 750 mm
Hmotnost	55 kg
Výkon motoru	1,5 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	8.9 A
Hladina hluku	69 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor