

Set de ventilación Eco 10m

Art.-Nr.:



Datos técnicos

Datos básicos	
Potencia	750 - 1700 m³/h
Flujo volumétrico máx.	2050 m³/h
Presión negativa	800 - 1930 Pa
Aumento máximo de presión	2050 Pa
Peso	239,5 kg
Motor	0,75 kW
Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Nivel sonoro	64,9 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Centrífugo
Tipo de brazo de aspiración	Versión con manguera
Manguera diámetro	150 mm
Long. pescante	4 + 2 m
Long. brazo	4 m
Longitud total	10 m
Nivel de eficiencia (Reglamento UE Ecodesign)	N = 80,1

Aplicación

- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo
- Allí donde el filtrado del aire no es imprescindible
- Humo de soldadura, gases, vapores, polvo ligero

Ventajas

- Notablemente más silencioso y eficiente energéticamente gracias a los nuevos ventiladores ecológicos con tecnología de flujo optimizada
- De fácil utilización gracias especialmente a que se puede manejar la campana con una sola mano
- Mantiene la posición elegida gracias a la articulación portante interna
- Menor necesidad de reajustar el brazo de aspiración gracias al diseño aerodinámico de la nueva campana The Hood
- Fiable y preparado para el futuro – cumple ya con las próximas normas europeas

Características

- Articulación portante interna en paralelogramo con apoyo de resorte
- Versión manguera: Tejido de poliéster, recubierto de PVC y con espiral de alambre de acero soldada
- Versión tubo: con aluminio revestido y tres secciones con mangueras flexibles
- Campana extractora ajustable 360° con compuerta para posicionamiento flexible
- Ventilador de fundición de aluminio robusta y a prueba de chispas, con un nuevo rodete para mayor rendimiento y menor nivel de ruido

Suministro incluye

- Ventilador
- Brazo con campana
- Soporte de pared
- Interruptor protector del motor
- Juego de material de conexión
- Conducto de escape