

# Zestaw odciągowo-wylotowy Eco 10m

Nr.kat.:



## Dane techniczne

| Dane podstawowe                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Moc ssąca                                            | 750 - 1700 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalny przepływ powietrza                        | 2050 m <sup>3</sup> /h       |
| Podciśnienie                                         | 800 - 1930 Pa                |
| Max. wzrost ciśnienia                                | 2050 Pa                      |
| Waga                                                 | 239,5 kg                     |
| Silnik                                               | 0,75 kW                      |
| Napięcie przyłącza                                   | 3 x 400 V / 50 Hz            |
| Poziom ciśnienia akustycznego                        | 64,9 dB(A)                   |
| Dodatkowe informacje                                 |                              |
| Typ wentylatora                                      | Wentylator radialny          |
| Typ ramiona odciągowego                              | Wykonanie z węzłem ssącym    |
| Średnica ramienia odsysającego                       | 150 mm                       |
| Długość wysięgnika                                   | 4 + 2 m                      |
| Długość ramienia                                     | 4 m                          |
| Długość całkowita                                    | 10 m                         |
| Poziom efektywności (Rozporządzenie (UE) Ekoprojekt) | N = 80,1                     |

## Zastosowanie

- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- tam, gdzie filtrowanie powietrza nie jest bezwzględnie konieczne
- dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły

## Korzyści

- Zdecydowanie cichsze i bardziej energooszczędne dzięki nowym wentylatorom Eco z optymalizowaną technologią przepływu
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- utrzymuje ustawioną pozycję dzięki wewnętrznemu drążkowi nośnemu
- Mniejsza potrzeba korygowania położenia ramienia odsysającego dzięki zoptymalizowanej pod względem przepływu konstrukcji nowej osłony The Hood
- Niezawodne i gotowe na przyszłość – spełnia już przyszłe normy Unii Europejskiej

## Właściwości

- wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo
- jako węz z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema elementami elastycznymi z węza
- Okap odciągowy 360° z klapą dławiącą do elastycznego ukierunkowania
- Wentylator z iskrobezpiecznego, wytrzymałego odlewu aluminiowego z nowym wirnikiem zapewniającym wyższą wydajność i niższy poziom hałasu

## W dostawie

- wentylator
- ramię odsysające z ssawką
- wspornik ścienny
- wyłącznik zabezpieczający silnik
- element łączeniowy
- przewód wyprowadzający, rozciągany od 1,25 do 5,00 m, z dopasowanym króćcem wylotowym