

# Afzuigset

Art.nr.: 79 503 201



## Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik
- Waar filtrering van de lucht niet noodzakelijk is
- Lasrook, gassen, dampen, lichte stoffen

## Voordelen

- Bijzonder geluidsarme ventilator uit gietsilumin
- Minder napositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Gebruikersvriendelijk door buitengewone lichte bediening van de afzuigarm met één hand
- Blijft in elk gewenste positie staan door binnenliggende draagconstructie

## Eigenschappen

- De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- Vrijdragende afzuigarm, onderhoudsvrij
- Slanguitvoering: polyester geweven slang met PVC ommanteling en ingesealde staaddraadspiraal
- Buisuitvoering: gepoedercoate aluminium buis, drie flexibele slangstukken
- Ventilator uit gietsilumin legering

## Leveringsomvang

- Ventilator
- Afzuigarm met kap
- Wandconsole
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Set verbindingmateriaal
- Uitblaasleiding - uittrekbaar van 1,25 – 5,00 m - met uitblaasrooster

## Technische gegevens

| Basisgegevens           |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Afzuigvermogen          | 1000 m <sup>3</sup> /h |
| Max. ventilatorvermogen | 2000 m <sup>3</sup> /h |
| Maximale zuigkracht     | 1350 Pa                |
| Gewicht                 | 46 kg                  |
| Motorvermogen           | 0,75 kW                |
| Aansluitspanning        | 3 x 400 V / 50 Hz      |
| Nominale stroom         | 1,5 A                  |
| Geluidsniveau           | 73 dB(A)               |
| Aanvullende informatie  |                        |
| Ventilator type         | Radiaalventilator      |
| Aantal afzuigarmen      | 1                      |
| Afzuigarm type          | Buisuitvoering         |
| Diameter afzuigarm      | 150 mm                 |
| Lengte afzuigarm        | 3 m                    |