

Afzuigset - eindelijk zwenkarm

Art.nr.: 79 205 201



Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik
- Waar filtrering van de lucht niet noodzakelijk is
- Lasrook, gassen, dampen, lichte stoffen

Voordelen

- Geen struikelgevaar meer, de draadtoevoerkoffer en het slangenpakket kan men aan de zwenkarm ophangen
- Bijzonder geluidsarme ventilator uit gietsilumin
- Minder naponeringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Gebruikersvriendelijk door buitengewone lichte bediening van de afzuigarm met één hand
- Blijft in elk gewenste positie staan door binnenliggende draagconstructie
- Flexibel en snel werken groot afzuigbereik

Technische gegevens

Basisgegevens	
Afzuigvermogen	950 m ³ /h
Gewicht	84.5 kg
Motorvermogen	0.75 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	1.5 A
Geluidsniveau	73 dB(A)
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte zwenkarm	2 m
Lengte afzuigarm	3 m
Totale lengte	5 m

Eigenschappen

- De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- Vrijdragende afzuigarm, onderhoudsvrij
- Slanguitvoering: polyester geweven slang met PVC ommanteling en ingesealde staaldradspiraal
- Buisuitvoering: gepoedercoate aluminium buis, drie flexibele slangstukken
- Ventilator uit gietsilumin legering
- Zwenkarm belastbaar tot 50 kg
- Zwenkarm met geïntegreerd C-profiel voorzien van loopwagens

Leveringsomvang

- Ventilator
- Afzuigarm met kap
- Wandconsole
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Set verbindingmateriaal
- Uitblaasleiding - uittrekbaar van 1,25 – 5,00 m - met uitblaasrooster