Set de ventilación - pescante de dos piezas

Art.-Nr.: 79 307 201



Datos técnicos

| Datos básicos | |
|-----------------------------|----------------------|
| Potencia | 1000 m³/h |
| Peso | 181 kg |
| Motor | 1.1 kW |
| Voltaje | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Corriente nominal | 2.3 A |
| Nivel sonoro | 73 dB(A) |
| Información adicional | |
| Tipo de ventilador | Centrífugo |
| Tipo de brazo de aspiración | Versión con manguera |
| Manguera diámetro | 150 mm |
| Long. pescante | 2,5 + 1,5 m |
| Para. brazo | 3 m |
| Longitud total | 7 m |
| | |

Aplicación

- · Cantidades grandes de humo/polvo
- · Uso continuo
- · Allí donde el filtrado del aire no es imprescindible
- · Humo de soldadura, gases, vapores, polvo ligero
- · Piezas de trabajo grandes

Ventajas

- Riesgo de tropiezos reducido debido a las opciones de fijación para herramientas o dispositivos de avance de cable en el pescante de brazo con carro deslizante
- · Especialmente silencioso
- Recolocación del brazo de aspiración un 40 % menos debido a la forma de la campana
- De fácil utilización gracias especialmente a que se puede manejar la campana con una sola mano
- Mantiene la posición elegida gracias a la articulación portante interna
- · Trabajo rápido y flexible debido al gran alcance

Características

- · Campana giratoria a 360° con válvula reguladora
- Articulación portante interna en paralelogramo con apoyo de resorte
- Versión manguera: Tejido de poliéster, recubierto de PVC y con espiral de alambre de acero soldada
- · Versión tubo: con aluminio revestido y tres secciones con mangueras flexibles
- Ventilador de fundición de siluminio a prueba de chispas
- · Pescante de brazo con capacidad de carga de 50 kg
- Pescante de brazo con perfil C integrado con carro deslizante

Suministro incluye

- Ventilador
- · Brazo con campana
- · Pescante de brazo
- · Interruptor protector del motor
- · Juego de material de conexión
- · Conducto de escape

