

# Odpadní set - dvoudílná konzole

Obj.č.: 79 808 201



## Oblast použití

- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání
- Tam, kde není nezbytně zapotřebí filtrace vzduchu
- Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach
- Velké obrobky

## Přednosti

- Minimální nebezpečí zakopnutí díky možnostem upevnění nástrojů nebo drátěných zásuvných zařízení na výložníku s vozíkem
- Vzhledem k plášti ze siluminové slitiny je mimořádně tichý
- O 40 % méně pohybů odsávacího ramena díky tvaru hubice
- Jednoduchá obsluha s obzvláště snadným ovládáním hubice jednou rukou
- Udržuje nastavenou polohu s použitím vnitřního nosného tyčového mechanismu
- Flexibilní a rychlá práce s velkým dosahem

## Technické údaje

| Základní údaje           |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Odsávací výkon           | 1000 m <sup>3</sup> /h |
| Hmotnost                 | 187.5 kg               |
| Výkon motoru             | 1.1 kW                 |
| Napěťová soustava        | 3 x 400 V / 50 Hz      |
| Jmenovitý proud          | 2.3 A                  |
| Hladina hluku            | 73 dB(A)               |
| Doplňkové informace      |                        |
| Typ ventilátoru          | Radiální ventilátor    |
| Odsávací rameno typ      | trubkové provedení     |
| Průměr odsávacího ramene | 150 mm                 |
| Délka výložníku          | 2,5 + 1,5 m            |
| Odsávací rameno          | 4 m                    |
| Celková délka            | 8 m                    |

## Charakteristika

- Odsávací hubice otočná o 360 stupňů se škrťací klapkou
- Vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou
- Jako hadice: Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou
- Jako trubka: Aluminiová trubka ošetřená práškovou barvou, tři flexibilní hadice
- Ventilátor ze siluminové slitiny odolný proti jiskrám
- Výložník s nosností 50 kg
- Výložník s integrovaným C profilem a s vozíkem

## Rozsah dodávky

- Ventilátor
- Odsávací rameno s hubicí
- Výložník
- Jistič motoru
- Sada spojovacího materiálu
- Výfukové potrubí natáhnutelné od 1,25 – 5,00 m a vhodný výfukový nátrubek