

Abluftset - zweiteiliger Ausleger

Art.-Nr.: 79 808 201



Technische Daten

Grunddaten	
Absaugleistung	1000 m ³ /h
Gewicht	187.5 kg
Motorleistung	1.1 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	2.3 A
Schalldruckpegel	73 dB(A)
Zusatzinformationen	
Ventilator typ	Radialventilator
Absaugarm Typ	Rohrausführung
Durchmesser Absaugarm	150 mm
Länge Ausleger	2,5 + 1,5 m
Länge Absaugarm	4 m
Gesamtlänge	8 m

Anwendung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Dort, wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich ist
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Große Werkstücke

Nutzen

- Geringere Stolpergefahr aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten am Ausleger mit Laufwagen
- Besonders geräuscharm, da Gehäuse aus Siluminguss
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- Flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite

Eigenschaften

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- Als Schlaucharm: Polyesterwebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- Als Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
- Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
- Ausleger mit 50 kg Tragkraft
- Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen

Lieferumfang

- Ventilator
- Absaugarm mit Haube
- Ausleger
- Motorschutzschalter
- Satz Verbindungsmaterial
- Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m und passender Ausblasstutzen