

Kit d'aspiration - flèche à deux pièces

Réf. Article: 79 808 201



Champs d'application

- Grandes quantités de fumées/poussières
- Utilisation permanente
- Là où la filtration de l'air n'est pas indispensable
- Fumées de soudure, gaz, vapeurs, poussières légères
- Pièces de grandes tailles

Utilisation

- Diminution du risque de trébuchement grâce par exemple aux possibilités de fixation d'outils sur la potence avec chariot
- Particulièrement silencieux car carter en fonte d'aluminium Silumin
- 40 % de déplacement du bras d'aspiration en moins grâce à la forme de la hotte
- Utilisation facile grâce à la maniabilité de la hotte, ajustable avec une seule main
- Garde la position désirée grâce à la structure porteuse intérieure à double parallélogramme
- Utilisation souple et rapide grâce à la grande portée

Caractéristiques techniques

Données de base	
Puissance d'aspiration	1000 m ³ /h
Poids	187.5 kg
Puissance moteur	1.1 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	2.3 A
Niveau sonore	73 dB(A)
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Ventilateur radial
Type de bras d'aspiration	tuyau rigide
Diamètre bras aspiration	150 mm
Longueur potence	2,5 + 1,5 m
Longueur de bras d'aspiration	4 m
Longueur totale	8 m

Propriétés

- Hotte d'aspiration 360° avec clapet de réglage de débit
- Structure porteuse intérieure à double parallélogramme avec ressorts de compensation
- Gaine souple: polyester avec revêtement PVC et spirale métallique
- Tuyau rigide: aluminium avec revêtement époxy, 3 flexibles au niveau des articulations
- Carter et ventilateur en fonte d'aluminium Silumin, protégé contre les étincelles
- Potence pouvant supporter une charge de 50 kg
- Potence avec rail et chariot intégré

Contenu

- Ventilateur
- Bras d'aspiration avec hotte
- Potence
- Disjoncteur-protecteur de moteur
- Kit matériel de raccordement
- Tuyau de refoulement, livré en longueur 1,25m, extensible jusqu'à 5 mètres et sortie murale