

# Zestaw ssąco odciągowy - wysięgnik dwuczęściowy

Nr.kat.: 79 909 201



## Zastosowanie

- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- tam, gdzie filtrowanie powietrza nie jest bezwzględnie konieczne
- dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły
- duże przedmioty obrabiane

## Korzyści

- szczególnie cichy dzięki obudowie z siluminu
- 40 % mniejsza potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- utrzymuje ustawioną pozycję dzięki wewnętrznemu drążkowi nośnemu
- elastyczna i sprawna praca w wyniku dużego zasięgu
- mała możliwość podknięć podczas pracy z uwagi na możliwość umocowania przyrządów lub podajnika drutu na znajdującym się w komplecie z wysięgnikiem, wózku

## Dane techniczne

| Dane podstawowe                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Moc ssąca                      | 1000 m <sup>3</sup> /h |
| Waga                           | 237.5 kg               |
| Silnik                         | 1.1 kW                 |
| Napięcie przyłącza             | 3 x 400 V / 50 Hz      |
| Prąd znamionowy                | 2.3 A                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego  | 73 dB(A)               |
| Dodatkowe informacje           |                        |
| Typ wentylatora                | Wentylator radialny    |
| Typ ramiona odciągowego        | Wykonanie z rurą       |
| Średnica ramienia odsysającego | 150 mm                 |
| Długość wysięgnika             | 4 + 2 m                |
| Długość ramienia               | 3 m                    |
| Długość całkowita              | 9 m                    |

## Właściwości

- ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą
- wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo
- jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema elementami elastycznymi z węża
- obudowa i wentylator z iskrobezpiecznego siluminu
- wysięgnik o udźwigu 50 kg
- wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem

## W dostawie

- wentylator
- ramię odsysające z ssawką
- wysięgnik
- wyłącznik zabezpieczający silnik
- element łączeniowy
- przewód wyprowadzający, rozciągany od 1,25 do 5,00 m, z dopasowanym króćcem wylotowym