

KemTab

Art.nr.: 99 851



Gebruik

- Voor plasmasnijden tot 300 A
- Voor autogeen snijden van plaatdiktes tot 150 mm

Voordelen

- Lage onderhoudskosten, klant kan de onderdelen voor het oplegraam zelf snijden (easyFrame)
- Geen reiniging of onderhoud van het materiaal oplegraam nodig gezien deze makkelijk te vervangen is (easyFRAME)
- Tijd- en onkostenbesparing voor het onderhouden van de tafel door grote slakkenbakken, hierdoor minder productiestilstand
- Energiekostenbesparing door laag afzuigvolume dankzij de individuele aansturing van de afzuigkleppen van het gebruikte segment
- Geïntegreerde vonkeleliminatie voor meer veiligheid

Technische gegevens

Art.nr.	99 851
Basisgegevens	
Tafel breedte (Oplegraam)	1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Tafelhoogte	700 mm
Segmentafstand	515 mm, 690 mm, 1.030 mm

Eigenschappen

- Dankzij het modulaire ontwerp is elk tafelformaat te realiseren
- Nieuwe modulaire bouwsteensysteem, dat voor elke toepassing de juiste uitrusting mogelijk maakt. Dit biedt configuratiemogelijkheden van een voordelig instapmodel (voor lagere eisen) tot een volledig uitgeruste tafel (voor hogere eisen)
- Innovatief nieuw luchtklepsysteem
- Verschillende besturingsmogelijkheden van de kleppen in de afzonderlijke tafelsegmenten (mechanisch / mechanisch - pneumatisch / E - pneumatisch)
- Verstelbare slede die aan verschillende omstandigheden kan worden aangepast (alleen bij mechanische en mechanische – pneumatische klepbediening)
- Geoptimaliseerde luchtstroom voor lage verliezen
- Bijzonder groot afzuigkanaal voor lage weerstand
- Gelaste oplegraam of als bouwdoos (easyFrame)
- Geringe service door scheiding van luchtstroom en externe omstandigheden