

Table aspirante KemTab HiEnd

Réf. Article: 510 847



Champs d'application

- Pour coupage plasma jusqu'à 600 ampère (en pointe 800 A et plus)
- Pour oxycoupage autogène, tôles d'une épaisseur maxi de 300 mm

Utilisation

- Utilisation possible avec des tensions et des épaisseurs particulièrement élevés grâce à la séparation du support et de la construction de la table et grâce aux éléments pneumatiques montés à l'extérieur
- Réduction des coûts énergétiques de par le volume faible d'aspiration grâce au pilotage séparé des volets d'aspiration du segment utilisé
- Aucune influence mécanique de l'installation de découpe lors du pilotage électro-pneumatique sans contact des volets d'aspiration
- Économie de temps et réduction des coûts lors du nettoyage de la table grâce aux grandes cuves à déchets et ainsi des intervalles de nettoyage plus longs
- Usure faible des éléments pneumatiques étant donné qu'ils sont séparés du flux d'air

Propriétés

- Volume d'aspiration réduit
- Support de coupe robuste autoportant
- Support de coupe et la partie portante de la table sont séparés l'un de l'autre
- Grands bacs à scories renforcés
- Différentes possibilités de pilotage pneumatique des volets d'aspiration sur les différents segments de table
- Le flux d'air et la partie mécanique sont séparés
- Construction modulaire

Caractéristiques techniques

Données de base

Largeur des tableaux (Support de coupe)	2.200 mm, 2.700 mm, 3.100 mm, 4.400 mm
Hauteur de la table	850 mm
Longueur des tables	Au choix
Distance entre les segments	515 mm