

# KemTab Vibro

Art.-Nr.: 510 848



## Aplicación

- Para cortar por plasma hasta 400 amperios (brevemente a 450 A)
- Para oxicorte con chapas de hasta 150 mm de grosor

## Ventajas

- Mejor utilización y mayor eficiencia de la máquina de corte debido a la descarga automática y tiempos de interrupción asociados para la limpieza mínimos
- Mejor calidad de corte y menor desgaste gracias a la innovadora forma de los pasamanos (easyFRAME)
- Sin costes secundarios externos en la elaboración propia de las piezas de desgaste debido a la construcción enchufable de los pasamanos (easyFRAME)
- No se requiere ni limpieza ni mantenimiento del marco de los pasamanos, ya que este se puede sustituir fácilmente (easyFRAME)
- Ahorro en los costes de energía debido al bajo volumen de aspiración gracias a la activación de las clapetas de aspiración del segmento utilizado
- Sin interferencia mecánica de la máquina de corte en la activación electroneumática sin contacto de las clapetas de aspiración
- Menor desgaste del sistema neumático, ya que este está separado de la corriente de aire

## Características

- Descarga automática de la escoria mediante transportador vibrante
- Volumen de aspiración bajo
- Pasamano robusto y enchufable (easyFRAME)
- Varias posibilidades neumáticas de activación de las clapetas de aspiración en los distintos segmentos de la mesa
- Sistema neumático exterior
- La corriente de aire y el sistema mecánico están separados
- Montaje modular

## Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho de la mesa (útil)	2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm
Altura de la mesa	820 mm
Pasamanos	EasyFrame Advance