

Zasłona spawalnicza czerwona, DIN EN ISO 25980

Nr.kat.: 70 100 402



Zastosowanie

- do rozdzielenia przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam
- ochrona oczu
- zaciemnienie

Korzyści

- stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytem pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwytem pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

Dane techniczne

| Dane podstawowe | |
|-----------------|------------------|
| Szerokość | 1300 mm |
| Wysokość | 2000 mm |
| Grubość | 0.4 mm |
| Waga | 1,60 kg |
| Kolor | czerwona |
| Normy | DIN EN ISO 25980 |

Właściwości

- do mocowania na rurze lub profilu C.
- obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego