

# Zasłona spawalnicza czerwona, DIN EN ISO 25980

Nr.kat.: 70 100 405



## Zastosowanie

- do rozdzielenia przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam
- ochrona oczu
- zaciemnienie

## Korzyści

- stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytem pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwytem pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

## Dane techniczne

Dane podstawowe	
Szerokość	1300 mm
Wysokość	2600 mm
Grubość	0,4 mm
Waga	2,00 kg
Kolor	czerwona
Normy	DIN EN ISO 25980

## Właściwości

- do mocowania na rurze lub profilu C.
- obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego