

# Zasłona spawalnicza czerwona, DIN EN ISO 25980

Nr.kat.: 70 100 421



## Zastosowanie

- do rozdzielenia przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam
- ochrona oczu
- zaciemnienie

## Korzyści

- stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytom pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwyty pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

## Dane techniczne

| Dane podstawowe |                  |
|-----------------|------------------|
| Szerokość       | 1300 mm          |
| Grubość         | 0.4 mm           |
| Kolor           | czerwona         |
| Normy           | DIN EN ISO 25980 |

## Właściwości

- do mocowania na rurze lub profilu C.
- obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego